

Pulvé libre

➤ Caractéristiques

Qualité professionnelle

tête de pulvé professionnelle CANYON®
avec joint Viton*

buse réglable permettant selon l'utilisation désirée, une
brumisation ou un jet directionnel de longue portée.

➤ Mode d'utilisation

Remplir le flacon suivant la graduation ou formule désirée.
Régler la tête de pulvé.

Après utilisation, rincer l'intérieur du flacon avec une base
savonneuse tout en actionnant la pompe.

➤ Joint Viton

Qualité de caoutchouc pour des applications générales
utilisées dans plusieurs industries. Il a une résistance
extraordinaire à la chaleur, aux agents chimiques ci-dessous
et une excellente compression.

- Eau
- Huiles et dérivés pétroliers
- Solvants aliphatiques ou aromatiques ou chlorés
- Acides dilués
- Détergents, acides forts même oxydants
- Acides forts peu oxydants

Copolymère de fluorovinilidène et d'exafluoropropylène, le VITON possède
d'excellentes propriétés mécaniques. Il résiste très bien aux huiles,
carburants, lubrifiants, à la plupart des acides minéraux ainsi qu'à un grand
nombre d'hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques qui dissolvent les
autres caoutchoucs.



Contenance

Pulvé 1L



3 432380 112139

Code article:
011213